

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonneneten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet opp nedenfor:

- Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7, 9, 18, 73 og 85
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 15 og 15A
- Hvaler kommunes gebyrregulativ
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser fra Kommunens Sentralforbund
- Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11.

§ 1. Forskriftens formål

Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, før påslipp til kommunalt avløpsnett, og skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten.

§ 2. Tekniske grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

- NS-EN 858-1:2002+A1
- NS-EN 1825-1
- NS-EN 1825-2

Eller den til enhver tid gjeldende norsk standard.

Forskriften bygger også på NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006, 156/2007 og 185/2011, eventuelt den til enhver tid gjeldende NORVAR prosjektrapport.

§ 3. Definisjoner

- Avløpsvann*: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
- Fettholdig avløpsvann*: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
- Frityrfett*: fett som brukes til fritering av mat.
- Hjemmelshaver*: eier/fester av eiendom og/eller bygg der olje- eller fettutskillere er plassert.
- Oljeholdig avløpsvann*: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, whitespirit, bensin og lignende.
- Påslipp*: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
- Sanitært avløpsvann*: avløpsvann som i hovedsak skrives seg fra mennesker stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.

- h) *Virksomhet*: Foretak, bedrift eller lignende som driver aktivitet som etter denne forskrift krever olje- og/eller fettutskillere.

Virkeområde

§ 4. Oljeutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, som for eksempel:

- a. Bensinstasjoner
- b. Vaskehaller for kjøretøy, marinaanlegg o.l.
- c. Motorverksteder
- d. Bussterminaler
- e. Verksted og klargjøringsentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
- f. Anlegg for understellsbehandling
- g. Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
- h. Landbasert oljevirksomhet.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.

Ved lukkede garasjeanlegg uten vaskehaller eller drivstoffpumper er det ikke krav om oljeutskillere, men vann fra eventuelle sluk i parkeringsanlegget skal ledes til avløpsvann.

Kommunen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon ved søknad i tilfeller der det kan dokumenteres at aktiviteten ved virksomheten er av en slik art at det ikke vil gi fettholdig avløpsvann.

§ 5. Fettutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, som for eksempel:

- a. Restauranter
- b. Kafeer/konditorier
- c. Gatekjøkken/kiosker
- d. Kantiner/storkjøkken
- e. Slakterier
- f. Margarin- og matoljeindustri
- g. Kjøttforedlingsbedrifter
- h. Hermetikkindustri
- i. Bakerier
- j. Meierier
- k. Friteringsindustri
- l. Røkeri
- m. Matbutikker med steke- og/eller grillavdeling.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann vil også omfattes av denne forskriften.

Bestemmelsen i § 4 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Søknad

§ 6. Søknad om tillatelse om påslipp til kommunalt nett

Installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av kommunen. Tilsvarende gjelder for påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann. Det skal søkes kommunen om tillatelse til utslipp, herunder påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Forurensningsloven kapittel 15A gjelder for øvrig påslipp.

De som omfattes av søknadsplikten er nye virksomheter, eksisterende virksomheter og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Ved etablering av nye påslipp eller vesentlig økning (> 25 %) av eksisterende påslipp av fett- og/eller oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige søker sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad. Søknaden skal inneholde de nødvendige opplysningene som behøves for kommunens behandling.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

- Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett, og
- Serviceavtale med tømmefirma, og
- Oversikt over interesser som antas å bli berørt av etableringen av påslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom grunneier av eiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelsen, skal grunneier ha kopi av søknaden om påslippstillatelsen med en frist og mulighet til å uttale seg.

Påslipp etablert før ikrafttredelsen av denne forskriften for olje-, og/eller fettholdig avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 15-10. Virksomheten må derimot innrette seg etter det nye regelverket innen 1. januar 2020. Kommunen forbeholder seg retten til å sette vilkår for tidligere gitte tillatelser, jf. plan- og bygningsloven § 18.

Alle arbeider ved installasjon av fettavskiller er søknadspliktige i henhold til sanitærreglementet.

§ 7. Behandling av søknad

Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Kommunen plikter å informere søker om mangelfull søknad innen rimelig tid. Klagefristen løper fra søker har mottatt vedtaket, jf. forurensningsloven § 85.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker fra påslippskrav, fastsette krav til påslippsted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre.

Søker må igangsette tiltaket senest tre år etter at tillatelsen er gitt, hvis ikke faller retten til å etablere påslippet bort. Tilsvarende gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn to år. Dersom tillatelsen faller bort må søker søke om ny tillatelse.

Kommunen kan samordne søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.

Drift av anlegg

§ 8. Kommunens rett til kontroll

Kommunen, eller den som på oppdrag fra kommunen utfører tilsyn, skal ha uhindret adgang til eiendom hvor forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram dokumentasjon og annet materiale som angår olje- og/eller fettutskilleranlegget og driften av det.

§ 9. Eierskifte og nedleggelse

Dersom bedriften overdras til ny eier skal melding sendes kommunen senest en måned etter eierskiftet. Eierskiftet kan medføre endringer i tillatelsen som er gitt på eiendommen i samsvar med forurensningsloven § 18.

Legges bedriften ned eller stanses, skal det umiddelbart, og senest en uke etter, gis melding til kommunen.

Olje- og/eller fettutskilleranlegget som permanent tas ut av bruk skal graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Dokumentasjon på utført arbeid skal sendes kommunen og avløpsledning skal plugges i forgreiningpunktet. Alle sluk som har drenert til olje- og/eller fettutskiller skal plugges.

§ 10. Kostnader

I tilfeller hvor virksomhetens avløpsvann fordyrer eller har uheldig virkning på driften av kommunens vann- eller avløpsnett, kan kostnader tilknyttet retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten. Kommunen kan igangsette slike tiltak uten varsel til virksomheten.

§ 11. Tvangsmulkt

For å sikre at vilkårene i tillatelsen blir gjennomført av virksomheten, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73, jf. forurensningsforskriften § 41-6. Tvangsmulkt gjelder fra vedtakets dato til retting har funnet sted.

Krav til olje- og fettutskillere

§ 12. Tilknytning til kommunalt avløpsnett

Oljeholdig avløpsvann skal før oljeutskiller passere sandfang eller lignende rensinretning som dimensjoneres for maksimal reell vannbelastning.

Fettholdig avløpsvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere slamavskiller før det går inn på fettutskilleren.

Alkalisk reagerende olje-/fettholdigavløpsvann skal nøytraliseres før det ledes til olje-/fettutskiller.

Avløp fra olje- og/eller fettutskillere skal knyttes til spillvannsnettet. Det er ikke tillatt å drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunens overvannssystem, resipient eller terreng.

§ 13. Forholdet til utslippskrav gitt av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen

I henhold til forurensningslovens § 7 skal virksomheten unngå unødvendig forurensning, selv om kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen overholdes.

Virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten Miljødirektoratet eller Fylkesmannen må allikevel søke om tillatelse til påslipp til kommunalt ledningsnett, kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen betraktes som uavhengig av kommunens krav til påslipp.

§ 14. Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l målt som totale oljehydrokarboner. Temperatur ut fra oljeutskiller skal ikke overstige 45° C.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30° C.

§ 15. Krav til bruk av vaske- og avfettingsmidler

Det skal ikke brukes vaskekjemikalier som kan redusere olje-/fettutskilleranleggets rensesfunksjon.

§ 16. Utførelse

Materiale og utførelse av utskillerne skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende Norsk Standard.

Det er virksomheten som har ansvar for at sandfang og olje- eller fettutskiller, eller eventuelt annet godkjent utstyr, er dimensjonert i forhold til den belastning som reelt kan tenkes å forekomme.

§ 17. Inspeksjons- og kontrollkum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet. Det skal installeres prøvetakingskum på eksisterende oljeutskillerer som ikke har dette.

Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til enhver tid.

§ 18. Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- og/eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut en representativ prøve før hver tømning fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillerer med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder og forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parameterne skal utføres av et akkreditert laboratorium. For olje- og fettutskilleren skal det gjennomføres prøvetaking av temperatur ved full drift.

Kommunen kan kreve regelmessig logging av temperaturen dersom det er mistanke om overskridelse av kravet i § 15.

Kommunen kan kreve at vannmåler monteres før inntaket til utskilleren.

§ 19. Tømning

Regelmessig tømning og rengjøring er av avgjørende betydning for olje- og fettutskillerens effekt.

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet. Olje som holdes

tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriften kapittel 11, Farlig avfall. Det kan søkes om mindre hyppig tømning dersom akkumulert mengde olje er liten over tid.

Fettutskilleren skal tømmes minimum en gang per år, eller før fettlaget utgjør 25 % av fettavskillerens kapasitet. Det kan søkes om mindre hyppig tømning dersom akkumulert mengde fett er liten over tid.

Virksomheten skal inngå tømmeavtale med et tømmefirma for regelmessig tømning tilpasset behovet. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov.

Opplysninger om dato for hver tømning og hvem som utførte tømningen, skal føres inn i driftsjournalen for anlegget i virksomhetens internkontrollsystem.

§ 20. Drift, vedlikehold og kontroll

Virksomheten skal ha nødvendig drift- og vedlikeholdsrutiner for å sikre at utskilleren fungerer optimalt ut fra aktiviteten ved virksomheten. Dokumentasjon på leverandørens spesifisering om drift og vedlikehold for anlegget skal finnes i virksomhetens internkontrollsystem.

Virksomheten skal til enhver tid ha en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømning og kontroll av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen.

§ 21. Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at tømmeoperatør sender inn tømme- og tilstandsrapport og analyserapport til kommunen.

Beredskap mot akutt forurensning

§ 22. Forebygging av akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutt forurensning.

Virksomhetens beredskap skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnett og konsekvensen dette kan forårsake. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetenes internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetens beredskapsplan skal dokumenteres om kommunen etterspør dokumentasjon.

§ 23. Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp eller utslipp, skal kommunen umiddelbart varsles. Det skal opplyses om hva som er sluppet ut eller på, mengden, tidspunkt, sted, samt hvilke skadereduserende tiltak virksomheten har iverksatt. Varsling og oppfølging av hendelsen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.

Kommunen avgjør selv om krise- og/eller beredskapsteam skal settes. Kommunen står fritt til å gjøre nødvendige tiltak for å begrense eller stoppe utslipp/påslipp. Virksomheten er økonomisk ansvarlig for konsekvensene av akutt påslipp eller utslipp.

Gebyrplikt

§ 24. Gebyrer

Saksbehandling medfører de til enhver tid gjeldende gebyrsatser som fremgår av Hvaler kommunes gebyrregulativ.

Ikraftreden

§ 25. Ikraftredelse

Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx.